

Produktdatenblatt:

B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 68,5 mm

B² Geräte-Verbindungs Dosen

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER B² Haftmagnet (Art.-Nr. 1261-81)
- 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 1-teilig



Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, 1-teilig, Tiefe 68,5 mm
Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch Haftmagnet (1261-81)
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, ohne Putzhaut
Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 77 mm, Breite 76 mm, Tiefe 68,5 mm, Rohreinführung durch Ausstanzen mit Rohrkupplung, mit integrierter Rohrrückhaltung, Frontteil geöffnet, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben
Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x 20/25 mm), Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x 16 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (12 Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1263-61**

EAN: 4013456142718

Versand: 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 68.5 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 60 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 12

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab.

Produktdatenblatt:

- Hohe Zeitersparnis
- Einteilige Bauform
- Mit oder ohne Putzhaut lieferbar
- Mit Spezial-Haftkleber vorkonfektioniert lieferbar; keine Kleberückstände beim Entschalen
- Einfache Steckverbindungen für Kombinationen oder gegenüberliegende Dosen