

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement B² sans enduit d'une profondeur de 68,5 mm

B² Boîtes d'encastrement

- Pour encastrement en usine
- Fixation au coffrage à l'aide de l'aimant de retenue KAISER B² (n° art. 1261-81)
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard de 71 mm
- En une pièce



Construction en béton B² Boîte d'encastrement pour appareils, sans enduit, 1 pièce, profondeur 68,5 mm

Boîte de jonction pour appareils pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier par aimant de retenue (1261-81)

Boîte de montage en béton, modèle de boîte d'encastrement pour appareils dans la construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, sans enduit

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 77 mm, largeur 76 mm, profondeur 68,5 mm, entrée de conduit par poinçonnage avec raccord du conduit, avec retenue du conduit intégrée, élément frontal ouvert, sécurisé contre la torsion à l'entr'axe de 71 mm, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x 20/25 mm), marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x 16 mm) et marquages d'introduction pour câbles et conduites (12 marquages jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton
Fabrication en usine



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **1263-61**

EAN: 4013456142718

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 68.5 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 12

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Système B² pour l'installation dans la fabrication horizontale en usine. Quelques composants permettent d'exécuter toutes les installations. Les boîtiers d'appareils sont auto-adhésifs et les accessoires complètent le programme de façon pratique.

Fiche technique du produit:

- Gain de temps important
- Structure d'une seule pièce
- Livrable avec ou sans enduit
- Livrable préconfectionné avec une colle de contact spéciale ; pas de résidus de colle lors du décoffrage
- Connexions par fiche simples pour des combinaisons ou des boîtiers opposés