

Fiche technique du produit:

Anneau de rehausse

- Pour l'encliquetage dans les boîtes d'encastrement
- Écart entre les vis pour la fixation de l'appareil : 60 mm
- Avec enduit moulé par injection contre la pénétration du crépi

construction en béton, anneau de rehausse pour compensation d'enduit, 1 pièce, Ø 66 x 24,6 mm

Anneau de rehausse pour compensation d'enduit pour installation dans des constructions en béton,

anneau de rehausse pour compensation d'enduit, pour toutes les boîtes d'encastrement B2 avec Ouverture d'installation Ø 60 mm, hauteur de rehausse 14,5 mm, avec enduit moulé

Ø 66 mm x 24,6 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton



Réf. d'article : **⇒ 1261-60**

EAN: 4013456217980

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 140

Dimensions / Forme

Ø du produit: 60 mm

Profondeur du produit: 14.5 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine



Données de planification