

Produktdatenblatt:


Ovaltrichter für M25 Rohre

Ovaltrichter

- zum einfachen Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand- und Wand-Decken-Übergängen
- zum Einbau an der Randschalung
- zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren
- mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern

Betonbau, Ovaltrichter, für 25 mm Rohre, mit Verschlussdeckel, 1-teilig
Ovaltrichter für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung

Ovaltrichter zum Verbinden von starren und flexiblen Installationsrohren 25 mm, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, mit Toleranzausgleich von 2 cm in Längsrichtung und 1 cm in Querrichtung, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen von Beton-Fertigelementen, Zum Einbau an der Randschalung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1261-43
EAN:	4013456533462
Versand:	100
Preisgruppe:	140

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Der Ovaltrichter zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten Betonelementen mit integrierten Installationsrohren. Er sorgt für die sichere Rohreinführung und bietet bei der Montage einen Toleranzausgleich von 1 cm bzw. 2 cm.

- Toleranzausgleich beim Zusammenfügen der Betonelemente
- Für industriell vorgefertigte Decken- und Wandelemente sowie Ortbeton
- Für sichere Verbindungen von Installationsrohren an Übergängen von Beton-Fertigelementen
- Zielsicheres Zusammenführen von Elektroinstallationsrohren
- Toleranzausgleich: 2 cm in Längsrichtung und 1 cm in Querrichtung