

Produktdatenblatt:

Ovaltrichter für M20 Rohre

Ovaltrichter

- zum einfachen Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand- und Wand-Decken-Übergängen
- zum Einbau an der Randschalung
- zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren
- mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern

Betonbau, Ovaltrichter, für 20 mm Rohre, mit Verschlussdeckel, 1-teilig
Ovaltrichter für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf
Stahlschalung

Ovaltrichter zum Verbinden von starren und flexiblen Installationsrohren 20 mm, aus
Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, mit Toleranzausgleich
von 2 cm in Längsrichtung und 1 cm in Querrichtung, für die durchgängige [LEER]
verrohrung bei Übergängen von Beton-Fertigelementen

Zum Einbau an der Randschalung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1261-42**

EAN: 4013456533455

Versand: 100

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Der Ovaltrichter zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten
Betonenlementen mit integrierten Installationsrohren. Er sorgt für die sichere
Rohreinführung und bietet bei der Montage einen Toleranzausgleich von 1 cm bzw. 2
cm.

- Toleranzausgleich beim Zusammenfügen der Betonelemente
- Für industriell vorgefertigte Decken- und Wandelemente sowie Ortbeton
- Für sichere Verbindungen von Installationsrohren an Übergängen von Beton-
Fertigelementen
- Zielsicheres Zusammenführen von Elektroinstallationsrohren
- Toleranzausgleich: 2 cm in Längsrichtung und 1 cm in Querrichtung