

Produktdatenblatt:

Plattendecken-Großdose 105

Plattendecken-Großdose

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- Einbauhöhe 105 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 105 mm + Putzstärke)
- für Gitterträgerhöhen bis 11 cm (inkl. Distanzstäben)
- Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 105 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken-Aufnahme
 Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefbefestigung auf Stahlchalung
 Betonbaudose, Ausführung als Plattendecken-Großdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Durchmesser Ø 102 mm, Tiefe 105 mm, Verschlussdeckel mit Metallmutter M5 zur Aufnahme von Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (100N), Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 25 mm) und für Kabel und Leitungen (8 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation
 Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1227-54
EAN:	4013456252332
Versand:	100
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Tiefe:	105 mm
----------------	--------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Plattendecken-Großdose für die werksseitige Installation in Elementdecken. Die Plattendecken-Großdosen sind bereits Bestandteil der Decken, wenn sie die Baustelle erreichen und ermöglichen eine schnelle Leerverrohrung vor Ort.

- Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltsch
- Einbauhöhe gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken

Produktdatenblatt:

- Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange
- Integrierte Hutmutter M5 sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens