

Productgegevensblad:

Diepe doos voor platenplafonds 115

Diepe doos voor platenplafonds

- Voor montage in de fabriek
- Houder voor systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- Inbouwhoogte 115 mm, met metalen moer M5 voor armatuurhaak (haaklengte min. 115 mm + pleisterdikte)
- Met afsluitdeksel voor het leggen van leidingen op de bouwplaats
- max. belasting van de armatuurhaken volgens DIN EN 60670 vrijgave 100 N (10 kg)

Concrete construction, ceiling junction box, 2-piece, exit opening Ø 60 mm, depth 115 mm, with M5 metal nut for light hook slot

Ceiling junction box for concrete construction installation, precast concrete, fixing to steel formwork using system magnet (1299-69 or 1299-70)

Concrete construction box, designed as a large slab ceiling box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic

Installation opening Ø 60 mm, diameter Ø 102 mm, depth 115 mm, closing cover with M5 metal nut for slot for mounting light hooks in accordance with DIN EN 60670 (100N), front part can be swung out, with 2 screw domes

Entry markings for electrical installation conduits (8 x up to 25 mm) and (4 x up to 32 mm) and for cables and electric cables (12 x up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation precast concrete



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1227-16

EAN: 4013456552647

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 115 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

De diepe doos voor platenplafonds is geschikt voor montage in de fabriek in systeemplafonds. De versie met houder voor de systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) of de systeem- hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) is perfect geschikt voor een snelle plaatsing op reeds geautomatiseerd gemonteerde systeem-hechtmagneten. De diepe doos voor platenplafonds maakt reeds deel uit van het plafond wanneer ze op de bouwplaats arriveert en maakt ter plaatse een snelle installatie van de wachtbuizen mogelijk. Het hersluitbare snelsluitdeksel wordt met een kwartdraai geopend en biedt zo de mogelijkheid om snel en nauwkeurig buis invoeren te realiseren met behulp van een

Productgegevensblad:

stanstang (art.nr. 1286-33/-34).

- Voor montage in de fabriek
- Houder voor systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- Groot lijmooppervlak met ruwe oppervlaktestructuur voor betrouwbare hechting op de bekistingstafel
- Inbouwhoogte 115 mm garandeert een optimaal transport van het systeemplafond
- Snelsluitdeksel voor een snelle uitvoering van buis invoeren met stanstang
- Geïntegreerde dopmoer M5 zorgt voor een betrouwbare montage van een armatuurhaak
- Met afsluitdeksel voor het leggen van leidingen op de bouwplaats