

Produktdatenblatt:

Plattendecken-Großdose 105

Plattendecken-Großdose

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- Einbauhöhe 105 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 105 mm + Putzstärke)
- für Gitterträgerhöhen bis 11 cm (inkl. Distanzstäben)
- Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 105 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken-Aufnahme
Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung

Betonbaudose, Ausführung als Plattendecken-Großdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 60 mm, Durchmesser Ø 102 mm, Tiefe 105 mm, Verschlussdeckel mit Metallmutter M5 zur Aufnahme von Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (100N), Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 25 mm) und für Kabel und Leitungen (8 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  1227-54

EAN: 4013456252332

Versand: 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 105 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Plattendecken-Großdose für die werksseitige Installation in Elementdecken. Die Plattendecken-Großdosen sind bereits Bestandteil der Decken, wenn sie die Baustelle erreichen und ermöglichen eine schnelle Leerverrohrung vor Ort.

- Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltschrank
- Einbauhöhe gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken
- Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange
- Integrierte Hutmutter M5 sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens