

Productgegevensblad:

Diepe doos voor platenplafonds 105

Grote doos voor platenplafonds

- voor montage in de fabriek
- Montage op de bekisting met behulp van KAISER kleeffolie (art.nr. 1219-00) of warmhardende lijm
- Inbouwhoogte 105 mm, met metalen moer M5 voor armatuurhaak (haaklengte min. 105 mm + pleisterdikte)
- voor roosterdragerhoogten tot 11 cm (incl. afstandsstaven)
- Met afsluitdeksel voor het leggen van leidingen op de bouwplaats
- max. belasting van de armatuurhaken volgens DIN EN 60670 vrijgave 100 N (10 kg)

concrete construction, ceiling junction box, 2-piece, exit opening Ø 60 mm, depth 105 mm, with metal nut M5 for light hook slot

Ceiling junction box for concrete construction installation, precast concrete, adhesive attachment on steel formwork

Concrete construction box, designed as a large slab ceiling box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic

Installation opening Ø 60 mm, diameter Ø 102 mm, depth 105 mm, closing cover with M5 metal nut for slot for mounting light hooks in accordance with DIN EN 60670 (100N), front part can be swung out, with 2 screw domes

Entry markings for electrical installation conduits (8 x up to 25 mm) and for cables and electric cables (8 x up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1227-54

EAN: 4013456252332

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 105 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Grote doos voor platenplafond voor plaatselijke installatie in systeemplafonds. De grote dozen voor platenplafonds maken reeds deel uit van het plafond wanneer ze op de bouwplaats arriveren en maken ter plaatse een snelle installatie van de wachtbuizen mogelijk.

- Groot lijmooppervlak met ruwe oppervlaktestructuur voor betrouwbare hechting op de bekistingstafel
- Inbouwhoogte garandeert een optimaal transport van het systeemplafond

Productgegevensblad:

- Snelsluitdeksel voor een snelle uitvoering van buisinvoeren met stanstang
- Geïntegreerde dopmoer M5 zorgt voor een betrouwbare montage van een armatuurhaak