

Produktdatenblatt:

Plattendecken-Großdose 115

Plattendecken-Großdose

- zum werkseitigen Einbau
- Befestigung an der Schalung mittels KAISER Klebefolie (Art.-Nr. 1219-00) oder Heißkleber
- Einbauhöhe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 115 mm + Putzstärke)
- Mit Verschlussdeckel zum Verrohren auf der Baustelle
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken-Aufnahme

Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung

Betonbaudose, Ausführung als Plattendecken-Großdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 60 mm, Durchmesser Ø 102 mm, Tiefe 115 mm, Verschlussdeckel mit Metallmutter M5 zur Aufnahme von Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (100N), Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 25 mm) und (4 x bis 32 mm) und für Kabel und Leitungen (12 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1227-55
EAN:	4013456330511
Versand:	100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	115 mm
----------------	--------

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Plattendecken-Großdose für die werkseitige Installation in Elementdecken. Die Plattendecken-Großdosen sind bereits Bestandteil der Decken, wenn sie die Baustelle erreichen und ermöglichen eine schnelle Leerverrohrung vor Ort.

- Große Klebefläche mit rauer Oberflächenstruktur für sicheren Halt auf dem Schaltsch
- Einbauhöhe gewährt optimale Transportbedingungen der Elementdecken
- Schnellverschlussdeckel für das schnelle Erstellen von Rohreinführungen mit Stanzzange
- Integrierte Hutmutter M5 sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens