

Fiche technique du produit:

Support universel Prefix®

Support universel Prefix®

- Pour les installations supérieures dans les parois massives préfabriquées
- Permet la fixation sur l'armature
- Réglable sur les recouvrements en béton 20, 25, 30 ou 35
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- Utilisables avec les articles suivants :
 - Gaines d'extrémité et de transition / N° d'art. 1261-82/-83/-84
 - Coude mural et de plafond 30° / N° d'art. 1261-92/-93/-94
 - Transitions mur/plafond 90° / N° d'art. 1261-95/-96/-97



Réf. d'article : **1261-00**

EAN: 4013456552357

Expédition: 350

Groupe de prix: 140

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 87 mm

Largeur du produit: 45 mm

Profondeur du produit: 36 mm

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.: 20.25.30.35 mm

Recouvrements en béton max.: 20.25.30.35 mm

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine



Instructions de montage



Données de planification

Le support universel Prefix® permet d'usiner simplement et rapidement l'installation électrique supérieure dans les éléments muraux massifs sans appui sur la table de coffrage en acier. Le support s'enclique tout simplement sur le recouvrement en béton nécessaire et s'enfiche sur les nouvelles douilles d'extrémité et de transition et aux coudes muraux et de plafonds à 30°. Il n'est donc plus utile d'avoir recours aux constructions usuelles et complexes en découpes de bois. Les pannes de processus de fabrication font également partie du passé et vous êtes assuré d'une fabrication de qualité de surface murale irréprochable.

- Pour les installations électriques supérieures dans les parois massives préfabriquées sans appui
- Avec indication de mesure intégrée, facilement réglable pour les revêtements en béton courants 20 mm, 25 mm, 30 mm ou 35 mm
- Compensation généreuse des tolérances pour la fixation à l'armature
- Préfixation par la technique de montage Prefix®, les deux mains libres pour la fixation au moyen de fil d'acier