

Productgegevensblad:

Prefix® universele steun

Prefix® universele steun

- Voor opbouwmontage in massieve prefabwanden
- Maakt bevestiging aan de wapening mogelijk
- Aanpasbaar aan betonafdekkingen 20, 25, 30 of 35
- Voormontage door Prefix®-montagetechniek
- Geschikt voor de volgende artikelen:
- Eind- en overgangsmoffen/art.nr. 1261-82/-83/-84
- Wand- en plafondbochtstuk 30°/art.nr. 1261-92/-93/-94
- Wand- en plafondovergangen 90°/art.nr. 1261-95/-96/-97



Artikelnummer: **1261-00**

EAN: 4013456552357

Verpakkingshoeveelheid: 350

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 87 mm

Productbreedte: 45 mm

Productdiepte: 36 mm



Planningsgegevens

Montage / Installatie

Betonafdekking min.: 20.25.30.35 mm

Betonafdekking max.: 20.25.30.35 mm

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

De Prefix® universele steun maakt de eenvoudige en snelle verwerking mogelijk van de in opbouw gemonteerde elektrische installatie in massieve wandelementen zonder ondersteuning op de stalen bekistingstafel. De steun kan gemakkelijk via klikverbinding op de benodigde betonafdekking worden ingesteld en aan de nieuwe eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30° en wand- en plafondovergangen 90° via klikverbinding worden aangebracht. De voorheen gebruikelijke en dure eigen constructies gemaakt van houtblokken kunnen zo achterwege blijven, verstoringen van het verdere productieproces behoren tot het verleden en de realisatie van een wandoppervlak van goede kwaliteit wordt onbeperkt gegarandeerd.

- Voor in opbouw gemonteerde elektrische installaties in massieve prefabwanden zonder ondersteuning
- Met geïntegreerde maataanduiding, eenvoudig aanpasbaar op de gangbare betonafdekkingen 20 mm, 25 mm, 30 mm of 35 mm
- Ruime tolerantiecompensatie voor bevestiging aan de wapening
- Voormontage door Prefix®-montagetechniek, beide handen vrij voor bevestiging met behulp van binddraad