

Fiche technique du produit:

Support universel Prefix®

Support universel Prefix®

- Pour les installations en hauteur dans les murs massifs préfabriqués
- Permet la fixation sur l'armature
- Réglable pour les revêtements en béton de 20, 25, 30 ou 35 mm
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- Utilisables avec les articles suivants :
- Passe-fils d'extrémité et de transition / N° d'art. 1261-82/-83/-84
- Coude mural et de plafond 30° / N° d'art. 1261-92/-93/-94
- Transitions mur/plafond 90° / N° d'art. 1261-95/-96/-97



Réf. d'article : **1261-00**

EAN: 4013456552357

Expédition: 350

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 87 mm

Largeur du produit: 45 mm

Profondeur du produit: 36 mm



Données de planification

Montage / Installation

Recouvrement en béton min.: 20.25.30.35 mm

Recouvrements en béton max.: 20.25.30.35 mm

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Le support universel Prefix® permet de réaliser facilement et rapidement l'installation électrique en hauteur dans des éléments muraux massifs sans étaieement sur la table de coffrage en acier. Le support se règle facilement sur le revêtement en béton utilisé grâce au raccord encliquetable et s'emboîte sur les nouvelles gaines d'extrémité et de transition et les coudes muraux et de plafond 30° et les transitions de mur et de plafond 90°. Les constructions habituelles et coûteuses avec des découpes de bois ne sont plus nécessaires et le processus de fabrication n'est plus perturbé, garantissant une surface murale de qualité optimale.

- Pour les installations électriques en hauteur dans les murs massifs préfabriqués sans étaieement
- Avec indication de mesure intégrée, facilement réglable pour les couvertures en béton courantes de 20 mm, 25 mm, 30 mm ou 35 mm
- Compensation généreuse des tolérances lors de la fixation sur l'armature
- Technique de montage Prefix® libérant les deux mains pour la fixation avec du fil d'acier