


Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45

System Flat 45

- für den Einsatz in Wänden ab 5 cm
- Anstecken der Befestigungs- und Abstützelemente Flat 45 durch Druckknopf-Verbindung
- 1-teilig mit angespritztem Rückteil

Wandleuchten-Anschlussdose für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02)
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Wandleuchten-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Installationen auf beiden Schalungsseiten, Befestigung auf Stahlschalung durch Spreizdübel (1217-02), Befestigung an der Bewehrung mit Befestigungs- und Abstützelement (1256-08/-12)
 Auslassöffnung Ø 35 mm, Länge 81 mm, Breite 73,4 mm, Tiefe 45 mm, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
 Einführungsmarkierungen für Kabel und Rohre (6 Markierungen bis Ø 25 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Artikel-Nr.: **1246-01**

EAN: 4013456587144

Versand: 100

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 81 mm

Produkt Breite: 73.4 mm

Produkt Tiefe: 45 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Montageanleitungen



Technische
Informationen



Planungsdaten

Mit dem neuen System Flat 45 wird die Elektro-Installation in modularisierten, industriell produzierten Raumsystemen einfacher, flexibler und wirtschaftlicher. Die Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 ist mit ihrer geringen Einbautiefe von 45 mm speziell auf die Werksfertigung von Komplettmodulen mit geringen Wandstärken abgestimmt. Zur sicheren Fixierung auf der Schalung mittels Spreizdübel, Niet und Gewindeschraube verfügen sie über Befestigungsmöglichkeiten an Front- und Rückseite. Eine exakte Positionierung an der Bewehrung mit Abstützung an dem rückseitigen Gegenlager zwischen den beiden Schalungsseiten wird durch spezielle Befestigungs- und Abstützelemente mit seitlichen Auslegern und Stützen für

Produktdatenblatt:

Wandstärken von 8 und 12 cm ermöglicht.

- Komplettes Sortiment, bestehend aus Gerätedose, Geräte-Verbindungsdose und Wandleuchten-Anschlussdose
- System-Einbautiefe 45 mm
- Robuste und betondichte Artikelausführung
- Geräte-Verbindungsdose mit großzügigem seitlichem Klemmraum
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg