

Fiche technique du produit:

Élément de fixation et de soutien Flat 45/80

Système Flat 45 pour modules d'espace en béton

- Pour les épaisseurs de paroi de 8 cm et 12 cm
- Bras latéraux pour le positionnement et la fixation à l'armature
- Étayage arrière pour le serrage entre les coffrages
- Raccourcissement exact à d'autres épaisseurs de paroi grâce à l'indication intégrée des dimensions
- Fixation des éléments de fixation et d'appui Flat 45 par bouton-pression
- Utilisables avec les articles suivants :
- Boîtier d'appareillage Flat 45 | n° art. 1256-01
- Boîte d'encastrement Flat 45 | n° art. 1266-01
- Boîtier de raccordement pour applique murale Flat 45 | n° art. 1246-01

Élément de fixation et de support, pour installation dans le béton, fabrication en usine
 Élément de fixation et de support pour installation sur l'armature, avec soutien intégré, en plastique, pour la fixation de boîtiers muraux sur l'armature, pour une épaisseur de paroi de 80 mm
 Longueur 101,7 mm, largeur 60 mm, profondeur 53 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton Fabrication en usine



Instructions de montage



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article :  **1256-08**

EAN: 4013456587038

Expédition: 150

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 121.7 mm

Largeur du produit: 60 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Épaisseur de paroi min.: 8 mm

Épaisseur de paroi max.: 8 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Avec le nouveau système Flat 45, l'installation électrique dans les systèmes d'espaces modulaires produits industriellement devient plus simple, plus flexible et plus économique. Avec sa faible profondeur d'encastrement de 45 mm, le boîtier d'appareillage, la boîte d'encastrement et le boîtier de raccordement pour applique murale Flat 45 sont spécialement adaptés à la fabrication en usine de modules complets avec des parois de faible épaisseur. Pour une fixation sûre sur le coffrage au moyen de chevilles d'écartement, de rivets et de vis filetées, les installateurs disposent de possibilités de fixation sur la face avant et arrière. Un positionnement précis sur l'armature avec appui sur le contre-palier arrière entre les deux côtés du coffrage est possible grâce à des éléments de fixation et d'appui spéciaux avec des stabilisateurs latéraux et des manchons pour des épaisseurs de paroi de 8 et 12 cm.

Fiche technique du produit:

- Gamme complète comprenant un boîtier d'appareillage, une boîte d'encastrement et un boîtier de raccordement pour applique murale
- Profondeur d'encastrement du système 45 mm
- Modèle d'article robuste et étanche au béton
- Boîte d'encastrement avec espace de serrage latéral généreux
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Installation d'appareils encastrés précâblés confortable en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement