

Productgegevensblad:

Bevestigings- en steunelement Flat 45/80

Systeem Flat 45

- Voor wanddiktes van 8 cm en 12 cm
- Zijdelingse dwarsarmen voor de positionering en bevestiging op de wapening
- Steun aan de achterkant voor spannen tussen bekistingen
- Exact inkorten tot andere wanddiktes dankzij geïntegreerde weergave van de afmetingen
- Bevestig de Flat 45 bevestigings- en steunelementen door drukknopverbinding
- Geschikt voor de volgende artikelen:
- Inbouwdoos Flat 45 | art.-nr. 1256-01
- Inbouwdoos Flat 45 | art.-nr. 1266-01
- Aansluitdoos voor wandlamp Flat 45 | art.-nr. 1246-01

Fixing and support element, for concrete construction installation, precast concrete
Fixing and support element for installation on reinforcement, with integrated support element, made of plastic, for fixing wall boxes to reinforcement, for 80 mm wall thickness

Length 101.7 mm, width 60 mm, depth 53 mm, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650°C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation



Planningsgegevens

Artikelnummer:  **1256-08**

EAN: 4013456587038

Verpakkingshoeveelheid: 150

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	121.7 mm
Productbreedte:	60 mm
Productdiepte:	53 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
Wanddikte min.:	8 mm
Wanddikte max.:	8 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Fabricage in de fabriek
----------------------	-------------------------

Het nieuwe Flat 45-systeem maakt de elektrische installatie in gemodulariseerde, industrieel geproduceerde ruimtesystemen eenvoudiger, flexibeler en zuiniger. De Flat 45-inbouwdoos, inbouwdoos en -aansluitdoos voor wandlamp is met de geringe inbouwdiepte van 45 mm speciaal afgestemd op de fabricage in de fabriek van complete modules met geringe wanddiktes. Voor een veilige bevestiging op de bekisting met spreidpluggen, klinknagels en tapschroeven hebben ze bevestigingsmogelijkheden aan de voor- en achterkant. Exacte positionering op de wapening met ondersteuning op het tegenstuk aan de achterkant tussen de beide bekistingsskanten wordt mogelijk gemaakt door speciale bevestigings- en steunelementen met zijdelingse dwarsarmen en steunen voor wanddiktes van 8 en 12 cm.

- Compleet assortiment, bestaande uit inbouwdoos, inbouwdoos en aansluitdoos voor wandlamp
- Systeeminbouwdiepte 45 mm

Productgegevensblad:

- Robuuste en betondichte artikeluitvoering
- Inbouwdoos met royale klemruimte aan de zijkant
- Stabiel te combineren over complete doosopbouw met standaardafstand 71 mm
- Comfortabele installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand