

Scheda tecnica del prodotto:

Magnete di tenuta del sistema

Magnete di tenuta del sistema e magnete di tenuta del sistema PLUS

- Per il posizionamento nella posizione corretta per la produzione automatica o manuale
- Con dispositivo antitorsione per prese di strumenti
- Forza adesiva 500 N (50kg)
- Può essere utilizzato per i seguenti articoli:
- Alloggiamento da incasso HaloX® / Art.-No. 1282-74/-75/-76 e 1283-74/-76
- Scatole di collegamento per dispositivi B² / Art.-No. 1262-06, 1263-06, 1264-06
- Scatola grande per soffitti a pannelli 115 / Art.-No. 1227-16
- Manicotti terminali / di passaggio / Art.-No. 1261-82/-83/-84
- Gomito a 30° per pareti e soffitti / Art.-No. 1261-92/-93/-94



Numero Ordine:  **1299-69**

EAN: 4013456552630

Spedizione: 10

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Produzione in fabbrica



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Con i magneti di tenuta abbiamo creato un nuovo standard nella produzione industriale automatizzata per processi produttivi efficienti. L'impianto elettrico viene realizzato con efficienza sulla base della progettazione digitale (BIM) inserendosi senza problemi nel processo di produzione della fabbrica. Con i nuovi magneti di tenuta (cod. art. 1299-69) o i magneti di tenuta del sistema PLUS (cod. art. 1299-70), l'impianto elettrico completo può essere integrato automaticamente nel processo di produzione della fabbrica. Sia che si tratti di scatole di giunzione per dispositivi B², di transizioni tra pareti e soffitti, di scatole grandi per soffitti a pannelli o di scatole per luci e altoparlanti, con i nuovi magneti di tenuta del sistema tutto viene posizionato con precisione millimetrica e sicurezza. Dopo il disarmo degli elementi in calcestruzzo, i magneti di tenuta del sistema PLUS (cod. art. 1299-70) possono essere rimossi dall'automazione.

- L'installazione completa può essere eseguita con un solo tipo di magnete - per il fissaggio automatico (System Holding Magnet cod. art. 1299-69) o per il fissaggio e la rimozione (System Holding Magnet Plus, cod. art. 1299-70)
- Quattro tacche laterali assicurano un'installazione a prova di torsione delle scatole per dispositivi
- Riutilizzabile