

Produktdatenblatt:

Wand- und Deckenkrümmer 30° Ø 20 mm

Wand- und Deckenübergänge

- Zum Verbinden von Rohren an Übergangsstellen
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- Große Klebefläche
- Für obenliegenden Einbau in Massivwänden
- Mit Verschlussdeckel zum Schutz vor Fremdkörpern
- End- und Übergangstüllen und Wand- und Deckenkrümmer 30° kombinierbar
- Zwei Aufnahmen für Prefix®-Systemzubehör
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Zwei Nageldome



Betonbau, Wand-Deckenkrümmer 30°, für 20 mm Rohre, mit Verschlussdeckel, 2-teilig vormontiert, 80 x 64 x 86,5 mm

Wand-Deckenkrümmer für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)

Wand-Deckenkrümmer zum Verbinden von Installationsrohren 20 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige [LEER]verrohrung bei Übergängen von Beton-Fertigelementen

Für Magnetbefestigung mit System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), für Klebefestigung, für Nagelbefestigung, für obenliegende Einbauten in massiven Wandelementen ohne Abstützung Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Universal-Auflager (1261-00), mit Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die obenliegende Installation, mit Signalborste

Länge 80 mm, Breite 64 mm, Tiefe 86,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1261-92**

EAN: 4013456552319

Versand: 100

Preisgruppe: 140

Maße / Form

Produkt Länge: 80 mm

Produkt Breite: 64 mm

Produkt Tiefe: 86.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Werksfertigung

Produktdatenblatt:

Die neuen End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30° und Wand- und Deckenübergänge 90° ermöglichen erstmals die automatisierte Positionierung und Befestigung von Rohranschlüssen in Beton-Fertigelementen. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) ermöglicht einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Darüber hinaus bieten die neuen Artikel alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen. So können diese mittels Heißkleber, Stahlnägeln und sogar für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels Prefix® Universal-Auflager (Art.-Nr. 1261-00) befestigt werden.

- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70) für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen
- Für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm
- Alle End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30° und Wand- und Deckenübergänge 90° sind miteinander kombinierbar
- Wiederverschließbarer Verschlussdeckel zum Schutz des Leerrohrsystems vor Beton bei obenliegendem Einbau, während des Transports und beim Aufstellen auf der Baustelle
- Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- 1-teilige Bauform, sofort einsatzbereit