

Productgegevensblad:

Wand- en plafondbochtstuk 30° Ø 25 mm

Wand- en plafondovergangen

- Om buizen aan overgangspunten te verbinden
- Houder voor systeemhechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeemhechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70)
- Groot lijmoppervlak
- Voor opbouwmontage op massieve muren
- Met afsluitdeksel ter bescherming tegen vreemde deeltjes
- Eind- en overgangsmoffen en wand- en plafondbochtstukken 30° combineerbaar
- Twee houders voor Prefix® systeemtoebehoren
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Twee spijkerhouders

Concrete construction, wall-ceiling transition 30°, for 25 mm conduits, with closing cover, 2-piece pre-assembled, 81 x 64 x 86.5 mm

Wall-ceiling transition 30°, 90° for precast concrete construction installation, precast concrete, fixing to steel formwork using system magnet (1299-69 or 1299-70)

Wall-ceiling elbow for connecting 25 mm installation conduits or as a wall or ceiling exit, made of plastic, can be closed on the formwork side with a closing cover, for continuous fitting of conduits at transitions between precast concrete elements

For magnet attachment with system magnet (1299-69 or 1299-70), for adhesive attachment, for nailing, for overhead installations in solid wall elements without support element Fixing on reinforcement with Prefix® universal support seat (1261-00), with support element attachment Ø 20 mm for overhead installation, with signal bristle Length 81 mm, width 64 mm, depth 86.5 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for precast concrete construction installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1261-93

EAN: 4013456552333

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 81 mm

Productbreedte: 64 mm

Productdiepte: 86.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

De nieuwe eind- en overgangsmoffen alsook de wand- en plafondbochtstukken 30° maken voor het eerst de geautomatiseerde positionering en bevestiging van buisaansluitingen in betonnen prefabelementen mogelijk. De geïntegreerde houder voor de systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) of systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr.

Productgegevensblad:

1299-70) maakt een veilige bevestiging, gelijk met de bekisting, mogelijk op liggende stalen bekistingen van de in de betonfabrieken gebruikte omloopsystemen. Daarenboven bieden de nieuwe artikelen alternatieve mogelijkheden voor de bevestiging aan bekistingen. Zo kunnen deze met behulp van warmhardende lijm, stalen spijkers en zelfs voor opbouwmontage in massieve wandelementen met behulp van Prefix® universele steun (art.nr. 1261-00) worden bevestigd.

- Houder voor systeem-hechtmagneet (art.nr. 1299-69) en systeem-hechtmagneet PLUS (art.nr. 1299-70) voor gebruik in geautomatiseerde productielijnen
- Voor buismaten Ø 20 mm, Ø 25 mm en Ø 32 mm
- Alle eind- en overgangsmoffen, wand- en plafondbochtstukken 30° en wand- en plafondovergangen 90° kunnen onderling worden gecombineerd
- Hersluitbaar afsluitdeksel ter bescherming van de wachtbuizen tegen beton bij opbouwmontage, tijdens het transport en bij de opstelling op de bouwplaats
- Signaalborstels en uitgesproken kleuren voor het eenvoudig terugvinden in het betonoppervlak
- Gemakkelijke plaatsing van leidingen door optimale bochtradius
- 1-delig model, onmiddellijk klaar voor gebruik