

Fiche technique du produit:

Coude mural et de plafond 30° Ø 32 mm

Transitions mur/plafond

- Pour raccorder les conduits aux points de transition
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Grande surface de collage
- Pour un encastrément en hauteur dans les parois massives
- Avec couvercle de fermeture pour la protection contre les corps étrangers
- Gains d'extrémité et de transition, coudes 30° pour murs et plafonds combinables
- Deux logements pour les accessoires du système Prefix®
- Adapté à tous les types de coffrage
- Deux dômes à clous



Construction en béton, coude de plafond 30°, pour conduits de 32 mm, avec couvercle de fermeture, prémonté en 2 parties, 86 x 64 x 91 mm

Coude de plafond pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide d'un aimant de retenue (1299-69 ou 1299-70)

Coude de plafond pour raccorder des conduits d'installation de 32 mm ou comme échappement de plafond, en plastique, pouvant être fermé côté coffrage avec un couvercle de fermeture, pour une tuyauterie continue lors des transitions entre éléments préfabriqués en béton

Pour fixation de l'aimant avec aimant de retenue (1299-69 ou 1299-70), pour fixation par colle, pour fixation par clouage, pour les encastréments en hauteur dans des éléments de paroi massifs sans soutien. Fixation à l'armature avec support universel Prefix® (1261-00), avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'encastrément en hauteur, avec poils de signalisation

Longueur 86 mm, largeur 64 mm, profondeur 91 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton Fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article : **1261-94**

EAN: 4013456552906

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 86 mm

Largeur du produit: 64 mm

Profondeur du produit: 91 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Fiche technique du produit:

Les nouvelles gaines d'extrémité et de transition, les coudes muraux et de plafond 30° et les transitions murales et de plafond 90° permettent pour la première fois le positionnement et la fixation automatisés des raccords de tuyaux dans les éléments préfabriqués en béton. Le logement intégré pour les aimants de retenue du système (n° art. 1299-69) ou les aimants de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) permet un maintien sûr et au ras du coffrage sur les coffrages en acier horizontaux des installations de circulation utilisées dans les usines à béton. En outre, les nouveaux articles offrent d'autres possibilités de fixation sur les coffrages. Ils peuvent être fixés à l'aide de colle thermofusible, de clous en acier et même pour une installation en hauteur dans des éléments muraux massifs avec le support universel Prefix® (n° art. 1261-00).

- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) pour l'utilisation dans des installations de fabrication automatisées
- Pour les conduits de Ø 20 mm, Ø 25 mm et Ø 32 mm
- Toutes les gaines d'extrémité, les coudes muraux et de plafond 30° et les raccords muraux et de plafond 90° peuvent être combinés entre eux.
- Couvercle de fermeture refermable pour protéger le système de conduits vides du béton en cas d'encastrement en haut, pendant le transport et lors de la mise en place sur le chantier
- Picots de signalisation et couleurs vives pour un repérage facile dans la surface du béton
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- Construction en 1 partie, immédiatement prête à l'emploi