

Fiche technique du produit:

Transition mur/plafond 90° Ø 20 mm

Transitions entre murs et plafonds

- Pour raccorder les conduits aux points de transition
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Grande surface de collage
- Convient parfaitement à la mise en place d'un système de gaines rigides
- Pour un encastrement en hauteur dans les parois massives
- Avec couvercle de fermeture pour la protection contre les corps étrangers
- Peut être combiné avec des gaines de transition et des coudes muraux et de plafond 30°
- Deux logements pour les accessoires du système Prefix®
- Adapté à tous les types de coffrage
- Deux dômes à clous



Construction en béton, transition paroi-plafond 90°, pour conduits de 20 mm, avec couvercle de fermeture, prémonté en 2 parties, 105 x 64 x 78 mm

Transition mur-plafond pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide d'un aimant de retenue (1299-69 ou 1299-70)

Raccord mur-plafond pour raccorder des conduits d'installation de 20 mm ou comme échappement de plafond ou mural, en plastique, pouvant être fermé côté coffrage avec un couvercle de fermeture, pour la pose de gaines vides continues au niveau des transitions d'éléments préfabriqués en béton

Pour fixation de l'aimant avec aimant de retenue (1299-69 ou 1299-70), pour fixation par colle, pour fixation par clouage, pour encastrement en saillie dans des éléments de mur massifs sans soutien Fixation à l'armature avec support universel Prefix® (1261-00), avec poils de signalisation

Longueur 105 mm, largeur 64 mm, profondeur 78 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton Fabrication en usine



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article : **1261-95**

EAN: 4013456588356

Expédition: 100

Groupe de prix: 140

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Largeur du produit: 64 mm

Profondeur du produit: 78 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 1

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Fiche technique du produit:

Les nouvelles gaines d'extrémité et de transition ainsi que les coudes muraux et de plafond à 30° permettent pour la première fois de positionner et de fixer automatiquement des raccords de conduits dans les éléments préfabriqués en béton. Le logement intégré pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue PLUS (n° art. 1299-70) permet un maintien sûr et au ras du coffrage sur les coffrages en acier horizontaux des installations de circulation utilisées dans les usines à béton. En outre, les nouveaux articles offrent des alternatives pour fixer les coffrages. Cette méthode permet de les fixer à l'aide de colle thermofusible, de clous en acier et même, pour un encastrement en hauteur d'éléments muraux massifs, à l'aide de support universel Prefix® (n° art. 1261-00).

- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) pour l'utilisation dans des installations de fabrication automatisées
- Pour les conduits de Ø 20 mm, Ø 25 mm et Ø 32 mm
- Toutes les gaines de fin et de transition ainsi que les coudes muraux et de plafond 30° peuvent être combinés entre eux
- Couvercle de fermeture refermable pour protéger le système de gaines du béton en cas de montage en hauteur, pendant le transport et lors de la mise en place sur le chantier
- Picots de signalisation et couleurs vives pour un repérage facile dans la surface du béton
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- construction en 1 partie, immédiatement prête à l'emploi