

Fiche technique du produit:

Transition mur/plafond pour conduits M25, sans colle de contact spéciale

Transition mur-plafond

- Pour l'encastrement dans le coffrage périphérique
- Avec éclisse moulée par injection pour l'encastrement précis en hauteur par pas de 5 mm
- Avec couvercle de fermeture pour la protection contre les corps étrangers

Construction en béton, transition mur-plafond, pour conduits de 25 mm, avec couvercle de fermeture, 1 pièce

Transition mur-plafond pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Raccord mur-plafond pour raccorder des conduits d'installation rigides et flexibles de 25 mm ou comme sortie de paroi ou d'échappement de plafond, en plastique, pouvant être fermé côté coffrage avec un couvercle de fermeture, pour une tuyauterie continue [VIDE] au niveau des transitions d'éléments préfabriqués en béton

Pour l'encastrement sur le coffrage périphérique, avec languette de dimensionnement intégrée pour un encastrement précis dans les zones de bordure, réglable par pas de 5 mm, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans les constructions en béton fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article : **1261-12**

EAN: 4013456151413

Expédition: 100

Groupe de prix: 140

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Transition mur-plafond pour des raccords de conduits et des sorties sans interruption dans les parois et plafonds. La distance précise au coffrage périphérique peut être réglée et fixée par pas de 5 mm à l'aide de l'éclisse intégrée.

- Pour des raccords de conduits sûrs avec des éléments préfabriqués en béton
- Pour l'encastrement dans le coffrage périphérique
- Pour les conduits souples et rigides DIN EN de Ø 25 mm
- Fixation en hauteur précise grâce à l'éclisse intégrée