

Produktdatenblatt:

Wand-Decken-Übergang 90° für M25 Rohre

Wand- und Decken-Übergang 90°

- zum leichteren Einziehen der Leitungen durch 90°-Bogen
- zum Einbau an die Randschalung
- zur Aufnahme von starren und biegsamen DIN EN Rohren
- mit Verschlussdeckeln zum Schutz vor Fremdkörpern

Betonbau, Wand-Decken-Übergang 90°, für 25 mm Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln, 1-teilig

Wand-Decken-Übergang 90° für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf Stahlschalung

Wand-Decken-Übergang 90° zum Verbinden von starren und flexiblen Installationsrohren 25 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zu beiden Seiten mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige [LEER]verrohrung bei Übergängen von Beton-Fertigelementen, zum Einbau an der Randschalung

Flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1261-14
EAN:	4013456217676
Versand:	100
Preisgruppe:	140

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	25 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Werksfertigung
----------------------	----------------

Wand-Decken-Übergang 90° für unterbrechungsfreie Rohrverbindungen und Auslässe in Wänden und Decken. Die 90° Krümmung vereinfacht das spätere Einziehen der Leitungen enorm.

- Für sichere Rohr-Verbindungen an Beton-Fertigelementen
- Zum Einbau an die Randschalung
- Für starre und biegsame DIN EN Rohre
- Obere Rohreinführung oberhalb der Filigrandecke, zur Verrohrung auf der Baustelle