

Productgegevensblad:

Wand- en plafondbochtstuk 90°

Wand- en plafondbochtstuk 90°

- voor het vlot trekken van leidingen door 90°-bochten
- voor inbouw aan de randbekisting
- voor montage van starre en flexibele DIN EN-buizen
- met afsluitdeksels ter bescherming tegen vreemde deeltjes

Concrete construction, wall-ceiling transition 90°, for 25 mm conduits, with 2 sealing caps, 1-piece

Wall-ceiling transition 90° for concrete construction installation, precast concrete, adhesive attachment to steel formwork

Wall-ceiling transition 90° for connecting rigid and flexible installation conduits 25 mm or as wall or ceiling exit, made of plastic, can be closed on both sides with closing covers, for continuous [EMPTY] fitting of conduits at transitions of precast concrete elements, for installation on side formwork

Flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650°C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1261-14

EAN: 4013456217676

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Wand-plafondbochtstuk 90° voor onderbrekingsvrije buisverbindingen en uitlaten voor wanden en plafonds. De bocht van 90° vergemakkelijkt het later intrekken van de leidingen aanzienlijk.

- Voor betrouwbare buisverbindingen op betonnen prefabelementen
- Voor inbouw op de randbekisting
- Voor stijve en soepele DIN EN buizen
- Buisinvoer aan de bovenkant boven het filigraanplafond, voor bevestiging van de buizen ter plaatse