

Fiche technique du produit:

Coude mur et plafond 90°

Tube coudé 90°

- pour l'insertion facile des tubes grâce à un coude de 90°
- pour l'encastrement dans le coffrage périphérique
- Pour loger les conduits DIN EN rigides et flexibles
- avec couvercles de fermeture pour la protection contre les corps étrangers

Construction en béton, transition mur-plafond 90°, pour conduits de 25 mm, avec 2 couvercles de fermeture, en 1 partie

Transition mur-plafond 90° pour construction en béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier

Raccord mur-plafond 90° pour raccorder des conduits d'installation rigides et flexibles de 25 mm ou comme échappement de plafond ou comme sortie de paroi, en plastique, pouvant être fermé des deux côtés avec des couvercles de fermeture, pour la tuyauterie continue [VIDE] au niveau des transitions d'éléments préfabriqués en béton, pour l'encastrement sur le coffrage périphérique

Ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : 1261-14

EAN: 4013456217676

Expédition: 100

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Tube coudé 90° pour des raccords de tubes et des sorties sans interruption dans les parois et les plafonds. La courbure de 90° simplifie considérablement l'insertion ultérieure des câbles.

- Pour des assemblages sûrs avec des éléments préfabriqués en béton
- Pour l'encastrement dans le coffrage périphérique
- Pour les tubes souples et rigides DIN EN
- Entrée de tube au-dessus du plafond en filigrane, pour le tubage sur le chantier