

## Fiche technique du produit:

# Kit d'encastrement HaloX® 100

## Kit d'encastrement HaloX® 100

- Pour l'encastrement ultérieur de boîtiers HaloX® 100 dans les prédalles
- Carottage requis Ø 150 à 160 mm

Kit d'encastrement HaloX® 100, pour montage ultérieur dans des prédalles

Élément frontal, coiffes avant coiffe avant

Pour l'encastrement de boîtiers encastrés HaloX® 100 dans des prédalles

En béton coulé sur place

Kit d'encastrement en plastique, profondeur 30 mm, à utiliser entre le boîtier et l'Élément frontal, adapté aux boîtiers (1281-XX et 1290-30), avec supports latéraux pour fixation par chevilles, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



**Réf. d'article :** **1281-20**

E-No 920896909

EAN: 4013456546783

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 30 mm

### Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

### Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place



Données de planification

Le kit d'encastrement HaloX® 100 peut être installé ultérieurement avec ou sans tunnel dans les prédalles existantes (avec une épaisseur de plus de 50 mm).

- Pour l'encastrement ultérieur dans des prédalles
- Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds massifs
- Dimensions d'ouverture multiples jusqu'à Ø 100 mm
- Bagues de rehausse pour le pontage de la prédalle et l'augmentation de la profondeur d'encastrement des luminaires