

Productgegevensblad:

HaloX® 100 inbouwset

HaloX®-systeem

- Voor het achteraf inbouwen van HaloX® 100 behuizingen in platenplafonds.
- Kernboring Ø 150 - 160 mm.

HaloX® 100 installation kit, for retrofitting in slab ceilings
 Front part for concrete construction installation, on-site mixed concrete, for retrofitting HaloX® 100 installation housings in slab ceilings
 Plastic installation kit, depth 30 mm, for insertion between housing and front part, suitable for housing (1281-XX and 1290-30), with lateral support seats for dowel fixing, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer: **1281-20**

EAN: 4013456546783

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 30 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton



Planningsgegevens

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouw-verlichtingsarmatuur

Type toebehoren: Inbouwset

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

HaloX® 100 inbouwset kan ook later nog met of zonder tunnel worden ingebouwd in afgewerkte platenplafonds.

- Voor montage achteraf in prefab beton plafonds
- Minimale statische invloed
- Veelzijdige openingsdiameters tot Ø 100 mm
- Ophoogringen voor het overbruggen van platenelementen en voor het vergroten van de inbouwdiepte voor de lampen.