

Produktdatenblatt:

HaloX® 100 Einbausatz

HaloX® 100 Einbausatz

- für nachträglichen Einbau von HaloX® 100 Gehäusen in Plattendecken
- erforderliche Kernbohrung Ø 150-160 mm

HaloX® 100 Einbausatz, zum nachträglichen Einbau in Plattendecken
Frontteil für Betonbauinstallation, Ortbeton, für nachträglichen Einbau von HaloX® 100 Einbaugehäusen in Plattendecken
Einbausatz aus Kunststoff, Tiefe 30 mm, zum Einsatz zwischen Gehäuse und Frontteil, passend zu Gehäuse (1281-XX und 1290-30), mit seitlichen Auflagern zur Dübel-Befestigung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1281-20**

EAN: 4013456546783

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Tiefe: 30 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

HaloX® 100 Einbausatz kann in bereits fertiggestellte Plattendecken (ab Stärke 50 mm) mit oder ohne Tunnel nachträglich eingebaut werden.

- Für den nachträglichen Einbau in Plattendecken
- Minimaler statischer Eingriff
- Vielfältige Öffnungsmaße bis Ø 100 mm
- Verlängerungsringe zur Überbrückung des Plattenelementes und zur Vergrößerung der Leuchteneinbautiefe



Planungsdaten