

Productgegevensblad:

HaloX® 100 inbouwset

HaloX® 100 inbouwset

- voor het achteraf inbouwen van HaloX® 100 behuizingen in platenplafonds
- kernboring Ø 150-160 mm

HaloX® 100 installation kit, for retrofitting in slab ceilings
 Front part for concrete construction installation, on-site mixed concrete, for retrofitting
 HaloX® 100 installation housings in slab ceilings
 Plastic installation kit, depth 30 mm, for insertion between housing and front part,
 suitable for housing (1281-XX and 1290-30), with lateral support seats for dowel fixing,
 flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance
 with DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer:  **1281-20**

EAN: 4013456546783

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 30 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton



Planningsgegevens

HaloX® 100 inbouwset kan ook later nog met of zonder tunnel worden ingebouwd in afgewerkte platenplafonds (vanaf 50 mm dikte).

- Voor montage achteraf in prefab beton plafonds
- Minimale statische invloed
- Veelzijdige openingsdiameters tot Ø 100 mm
- Ophoogringen voor het overbruggen van platenelementen en voor het vergroten van de inbouwdiepte voor de lampen.