

Fiche technique du produit:

Kit d'encastrement HaloX® 100

Kit d'encastrement HaloX® 100

- pour l'encastrement ultérieur de boîtiers HaloX® 100 dans les prédalles
- carottage requis Ø 150-160 mm

Kit d'encastrement HaloX® 100, pour montage ultérieur dans des prédalles

Élément frontal, coiffes avant coiffe avant

Pour l'encastrement de boîtiers encastrés HaloX® 100 dans des prédalles

En béton coulé sur place

Kit d'encastrement en plastique, profondeur 30 mm, à utiliser entre le boîtier et l'Élément frontal, adapté aux boîtiers (1281-XX et 1290-30), avec supports latéraux pour fixation par chevilles, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article : **1281-20**

EAN: 4013456546783

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 30 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place



Données de planification

L'insert de montage HaloX® 100 avec ou sans tunnel pour transfo peut être installé ultérieurement dans des dalles existantes (avec une épaisseur de plus de 50 mm)

- Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds en filigrane
- Intervention statique minimale
- Ouvertures multiples jusqu'à Ø 100 mm
- Anneaux de prolongation pour le pontage de la prédalle et l'augmentation de la profondeur d'encastrement des luminaires.