

Fiche technique du produit:

Couvercle de repérage Ø 75 mm pour HaloX®

Couvercle de repérage

- Protège l'intérieur du boîtier
- Trois picots de repérage stables et couleurs vives pour un repérage facile dans le plafond brut crépi
- Structure périphérique dentelée pour une ouverture d'installation propre



Réf. d'article :  **1281-32**

E-No 165929428

EAN: 4013456580961

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 75 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Équipement

Modèle Couvercle: Couvercle de protection/plafond crépi

fixation du couvercle: Encliqueter



Instructions de montage



Données de planification

Le nouveau couvercle de repérage permet d'obtenir un plafond propre et évite tout traitement ultérieur coûteux de l'orifice d'encastrement après le crépissage. En tant qu'accessoire pour les boîtiers encastrés pour béton HaloX® de KAISER, le couvercle de repérage est simplement inséré dans la coiffe avant déjà ouverte après le décoffrage du plafond ou du mur brut. Ainsi, l'orifice d'encastrement est bien fermé et protégé contre la pénétration d'enduit. Trois picots de repérage, combinés à la couleur rouge vif, permettent de retrouver facilement et rapidement l'orifice d'encastrement dans le plafond ou le mur brut crépi. L'orifice d'encastrement peut être ouvert d'un coup de marteau précis sans abîmer le crépi environnant. En un tour de lame, les résidus d'enduit sont éliminés sans effort. Le couvercle de repérage flexible peut ensuite être retiré facilement et proprement. Sa structure périphérique spécialement dentelée préserve le bord de l'enduit.

- Fermeture stable et robuste dans les diamètres d'encastrement de Ø 68 mm, Ø 75 mm et Ø 80 mm
- Pour une utilisation dans les coiffes avant fixes HaloX®, les coiffes avant universelles HaloX® et d'autres orifices d'encastrement
- Picots de repérage stables et couleurs vives pour un repérage facile sur la surface de l'enduit
- Réutilisable, facile à nettoyer