

Productgegevensblad:

HaloX® 100 frontelementen, vierkant voor zichtbeton

Betoninbouwbehuizing HaloX® (stortbeton)

- uitvoering voor zichtbeton
- elastomeerafdichting met flexibele afdichtrand
- verhindert het instromen van beton, voorkomt verkleuring en het binnendringen van zand
- geschikt voor behuizingen met Art.-nr. 1281-XX en 1290-30

Flush-mounted installation housing, HaloX® 100 front part, installation opening 75 x 75 mm for facing concrete

Front part for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Front part made of plastic with elastomer seal, installation opening 75 x 75 mm, for luminaire coverings from 87 x 87 mm, with two nail domes, closed to the formwork side with plaster skin, suitable for housing (1281-XX and 1290-30), Ø 130 mm x 20 mm, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1281-69

EAN: 4013456546776

Verpakkinghoeveelheid: 8

Afmetingen / Vorm

Lampafschermkap Lengte min.: 87 mm

Lampafschermkap breedte min.: 87 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Toebehoren voor inbouw-verlichtingsarmatuur

Type toebehoren: Frontdeel

Toebehoren: Nee

Onderdeel:

Het vormvaste HaloX®-systeem is modulair opgebouwd voor verwerking in stortbeton. Dankzij drie behuizingdiameters met een ruim aanbod aan ronde, vierkante en universele frontelementen kunnen armaturen en luidsprekers worden ingebouwd tot een inbouwdiameter van 250 mm - ook bij zichtbetonuitvoering. Met een tunnel biedt het systeem voldoende ruimte voor de plaatsing van bedieningsapparaten, bv. led-drivers. Optionele ophoogringen dienen om de inbouwdiepte te vergroten. Alle frontelementen zijn vochtwerend en kunnen reeds vóór de plaatsing van de eerste wapening nauwkeurig worden gepositioneerd en vastgespijkerd. Behuizingen en frontelementen worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd. Door het gereedschapsloze openingssysteem met combinatie-invoer M20/M25 kunnen buizen eenvoudig en snel worden ingevoerd en zelfs bij een vergissing kan de invoer makkelijk weer worden gesloten. De behuizing garandeert een betrouwbare

Productgegevensblad:

buisborging met diepteanslag, zodat de buizen niet meer hoeven te worden afgekort aan de binnenkant. Na het aangieten kunnen fronthoofden met een vaste inbouwdiameter worden geopend door een gerichte tik met de hamer. De fronthoofden voor universele openingen kunnen volledig worden bepleisterd. Vervolgens wordt de gewenste installatieopening aangebracht met klassieke freeswerktuigen, bv. PROFI frees.

- Voor plafonds en wanden
- Behuizingen en fronthoofden worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd
- Alle maten behuizingen zijn verkrijgbaar met en zonder tunnel
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen 20/25 mm
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton
- Minimale ingreep in de constructie – geen openingen in de wapening nodig ter hoogte van de tunnel