

Productgegevensblad:

Ophoogringen HaloX®

Betoninbouwbehuizing HaloX® (stortbeton)

· om de lampinbouwdiepte te vergroten

HaloX® 180 extension ring, for extending the luminaire installation depth by 25 mm
Extension ring for concrete construction installation, for extending the luminaire installation depth

Extension ring made of plastic, depth 25 mm, for use between the housing and front part or between the housing and housing cover, suitable for housing (1282-XX), multiple extensions possible, with support foot extension for transformer tunnel, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100



Artikelnummer:  **1282-25**

EAN: 4013456546967

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 25 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton



Planningsgegevens

Het vormvaste HaloX®-systeem is modulair opgebouwd voor verwerking in stortbeton. Dankzij drie behuizingdiameters met een ruim aanbod aan ronde, vierkante en universele fronthoeftstukken kunnen armaturen en luidsprekers worden ingebouwd tot een inbouwdiameter van 250 mm - ook bij zichtbetonuitvoering. Met een tunnel biedt het systeem voldoende ruimte voor de plaatsing van bedieningsapparaten, bv. led-drivers. Optionele ophoogringen dienen om de inbouwdiepte te vergroten. Alle fronthoeftstukken zijn vochtwerend en kunnen reeds vóór de plaatsing van de eerste wapening nauwkeurig worden gepositioneerd en vastgespijkerd. Behuizingen en fronthoeftstukken worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd. Door het gereedschapsloze openingssysteem met combinatie-invoer M20/M25 kunnen buizen eenvoudig en snel worden ingevoerd en zelfs bij een vergissing kan de invoer makkelijk weer worden gesloten. De behuizing garandeert een betrouwbare buisborging met diepte-aanslag, zodat de buizen niet meer hoeven te worden afgekort aan de binnenkant. Na het aangieten kunnen fronthoeftstukken met een vaste inbouwdiameter worden geopend door een gerichte tik met de hamer. De fronthoeftstukken voor universele openingssmaten kunnen volledig worden bepleisterd. Vervolgens wordt de gewenste installatieopening aangebracht met klassieke freeswerktuigen, bv. PROFI frees.

- Voor plafonds en wanden
- Behuizingen en fronthoeftstukken worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd
- Alle maten behuizingen zijn verkrijgbaar met en zonder tunnel
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen M20/M25
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton
- Minimale ingreep in de constructie – geen openingen in de wapening nodig ter hoogte van de tunnel