

Scheda tecnica del prodotto:

HaloX® 180 con tunnel 190 per calcestruzzo gettato in cantiere

Scatola da incasso in calcestruzzo HaloX® (calcestruzzo gettato in opera)

- Canali combinati per tubi M20/M25 inseribili senza attrezzi
- Fine corsa per evitare l'accorciamento dei tubi all'interno della scatola
- Nessun taglio dell'armatura nella zona del tunnel



Numero Ordine:	1282-30
E-No:	920858359
EAN:	4013456547018
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø del prodotto:	210 mm
Profondità dei prodotti:	120 mm

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	25 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di delimitazione dello spazio:	Parete
Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)
Tipo di delimitazione dello spazio Esecuzione:	calcestruzzo a vista

Sicurezza / Caratteristiche

Potenza assorbita nella scatola LED:	35 W
Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera

Dotazione

Tipo di costruzione:	scatola da incasso
Versione:	1
Espandibilità/combinabilità:	No
Accessori integrati:	con tunnel
Accessori necessari:	Parte frontale



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Lo stabile sistema HaloX® ha una concezione modulare per la lavorazione in opera del calcestruzzo. Le scatole con tre diametri differenti e una vasta scelta di elementi frontali rotondi, quadrati e universali permettono l'installazione di luci e altoparlanti con diametro d'incasso fino a 250 mm anche nel calcestruzzo a vista. Insieme a un tunnel, il sistema offre lo spazio sufficiente per l'alloggio di unità di alimentazione, quali unità LED. Gli anelli di rialzo aumentano la profondità d'incasso. Tutti gli elementi frontali fungono da barriera contro l'umidità e possono essere posizionati con precisione e poi inchiodati già prima della posa della prima armatura. La scatola viene incastrata di maniera stabile e accoppiata geometricamente sull'elemento frontale e rimane possibile

Scheda tecnica del prodotto:

riorientarla in qualsiasi momento. Le canaline combinate M20/M25 s'introducono di maniera facile e rapida senza attrezzi e permettono di correggere i collegamenti qualora vi siano errori. Il dispositivo fermatubo con finecorsa elimina l'esigenza di accorciare i tubi all'interno della scatola. Gli elementi frontali con diametro d'incasso definito possono essere aperti con una martellata mirata dopo l'installazione. Gli elementi frontali per dimensione d'apertura universale vengono installati a filo muro o possono essere rifiniti con stucco a spatola. Successivamente, l'apertura d'installazione desiderata si realizza con una normale fresa, ad es. la PROFI fresa.

- Per pareti e soffitti
- La scatola viene incastrata di maniera stabile e rigida sull'elemento frontale e lo stesso rimane ri-orientabile
- Tutte le dimensioni delle scatole sono disponibili con e senza tunnel
- Tecnica di apertura senza utensili per tubi M20/M25
- Gestione termica ottimale grazie alla massima superficie di contatto con il calcestruzzo
- Influenza minima sulla statica - nessun taglio dell'armatura nella zona del tunnel