

Scheda tecnica del prodotto:

HaloX® 180 con tunnel 190 realizzato in fabbrica

Scatola per calcestruzzo HaloX® (per costruzione in fabbrica)

- Scatola monoblocco con piastra universale in fibre minerali per il fissaggio con colla
- Canali combinati per tubi M20/M25 inseribili senza attrezzi
- Fine corsa per evitare l'accorciamento dei tubi all'interno della scatola



Numero Ordine:	1282-72
E-No:	920896749
EAN:	4013456547117
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Ø del prodotto:	210 mm
Profondità dei prodotti:	120 mm

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	25 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di delimitazione dello spazio:	Parete
Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)
Tipo di delimitazione dello spazio Esecuzione:	Calcestruzzo

Sicurezza / Caratteristiche

Potenza assorbita nella scatola LED:	35 W
Applicazione speciale:	Produzione in fabbrica

Dotazione

Tipo di costruzione:	scatola da incasso
Versione:	1
Espandibilità/combinabilità:	No
Accessori integrati:	con tunnel



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Per l'installazione nel corso della produzione di fabbrica, il sistema HaloX® è realizzato come monoblocco. I segni presenti sulla scatola vengono utilizzati per facilitare il posizionamento sul tavolo della cassaforma. Le scatole con piastra in fibre minerali preassemblata possono essere semplicemente incollate e allineate a 360° anche dopo essere state incollate sul tavolo della cassaforma. Per il fissaggio con magneti di tenuta del sistema sono disponibili scatole con elementi frontali preassemblati che consentono il facile fissaggio dei magneti (Art.-No. 1299-69/1299-70). Le eventuali tolleranze di posa che potrebbero crearsi durante il montaggio dei pannelli possono essere compensate sulla superficie della scatola grazie alla superficie di taglio variabile. Le dimensioni compatte della scatola facilitano il posizionamento dell'armatura attorno ad essa. Per luci o altoparlanti con profondità di installazione superiori a ≥ 110 mm, lo spazio di

Scheda tecnica del prodotto:

installazione della scatola HaloX® può essere incrementato in corso d'opera mediante l'ausilio di anelli di rialzo. La posa dei tubi in cantiere viene effettuata senza attrezzi per i tubi M20/M25 e senza necessità di accorciarli.

- Per soffitti a pannelli ed elementi murari prefabbricati
- 2 dimensioni di scatole con e senza tunnel
- Scatole monoblocco con piastra in fibre minerali integrata per un semplice fissaggio adesivo
- Scatole monoblocco con piastra in plastica per il fissaggio con magnete
- Tecnica di apertura senza utensili per tubi M20/M25
- Compensazione delle tolleranze di posa in opera
- Gestione termica ottimale grazie alla massima superficie di contatto con il calcestruzzo