

## Produktdatenblatt:

# HaloX® 180 mit Tunnel für Werksfertigung zur Magnetbefestigung

## Betoneinbaugehäuse HaloX® (Werksfertigung)

- einteiliges Gehäuse zur Aufnahme des System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)
- werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre 20/25 mm
- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Verwendbar mit Signaldeckel



Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, mit Magnetaufnahme, für Plattendecken  
Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)

Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff, für individuell erstellbare Einbauöffnungen bis Ø 180 mm und zum Ausgleich von Verlege-Toleranzen, mit Tunnel 325 für Betriebsgeräte bis max. 280 mm x 90 mm x 50 mm, Gehäuse Ø 210 mm, Gehäusetiefe 120 mm, Tunnelmaße: Länge 325 mm, Breite 140 mm, Höhe 85 mm, Lampenleistung LED max. 35 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75 W, Werkzeuglose Kombinationseinführungen Rohre 4 x 20 mm/25 mm mit integrierter Rohrrückhaltung und Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung, kraftschlüssige Verrastung, nachträglich ausrichtbar, Rohreinführungen wiederverschließbar, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Planungsdaten

**Artikel-Nr.:** **1282-76**

**EAN:** 4013456548442

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Produkt Ø:** 210 mm

**Produkt Tiefe:** 120 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Für Rohr Ø:** 25 mm

### Montage / Installation

**Raumbegrenzungsart:** Wand

**Montageart:** BB (Massivbauweise)

**Raumbegrenzungsart Ausführung:** Beton

### Sicherheit / Eigenschaften

**Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:** 35 W

**Spezielle Anwendung:** Werksfertigung

### Ausstattung

**Bauform:** Einbaugehäuse

**Ausführung:** 1-fach

**Erweiterbarkeit/Kombinierbarkeit:** Nein

**Integriertes Zubehör:** mit Tunnel

## Produktdatenblatt:

### Verarbeitung

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Befestigungsart industrielle Fertigung: | Magnetbefestigung (manuelles Setzen) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|

Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Zum einfachen Ausrichten auf dem Schaltisch dienen Markierungen am Gehäuse. Die Gehäuse mit bereits vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden und lassen sich nach dem Aufkleben auf dem Schaltisch noch um 360° ausrichten. Für die Magnetbefestigung sind Gehäuse mit vormontierten Frontteilen zur Aufnahme der System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69/1299-70) verfügbar. Verlegetoleranzen, die bei der Montage von Plattenelementen entstehen können, werden über die Gehäusegröße in Verbindung mit einer variablen Ausschnittsfläche ausgeglichen. Aufgrund der kompakten Abmessungen der Gehäuse kann die Bewehrung einfach um das Gehäuse platziert werden. Für Leuchten oder Lautsprecher mit höheren Einbautiefen  $\geq 110$  mm kann der Einbauraum der HaloX®-Gehäuse nachträglich noch auf der Ort betonbaustelle mit Verlängerungsringen erhöht werden. Die Verrohrung auf der Ort betonbaustelle erfolgt werkzeuglos für Rohre M20/M25 ohne innenseitiges Kürzen der Rohre.

- Für Plattendecken und Wandelemente in der Werksfertigung
- 2 Gehäusegrößen mit und ohne Tunnel
- Einteilige Gehäuse mit integrierter Mineralfaserplatte zur einfachen Klebefestigung
- Einteilige Gehäuse mit Kunststoffplatte zur Magnetbefestigung
- Werkzeuglose Öffnungstechnik für Rohre 20/25 mm
- Ausgleich von Verlegetoleranzen auf der Betonbaustelle
- Optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton