

Productgegevensblad:

HaloX® 250 met tunnel 325 voor stortbeton

Betoninbouwbehuizing HaloX® (stortbeton)


- gereedschapsloze combinatie-invoer voor buizen M20/M25
- buisinvoerbegrenzing om inwendige buisafkorting te vermijden
- Geen openingen in de wapening ter hoogte van de tunnel

Installation housing, HaloX® 250 with tunnel 325

Installation housing for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Plastic concrete installation housing, for luminaires and loudspeakers $\varnothing \leq 250$ mm, with tunnel 325 for operating units up to max. 280 mm x 90 mm x 50 mm, housing $\varnothing$ 280 mm, housing depth incl. front part 120 mm, tunnel dimensions: length 325 mm, width 140 mm, height 85 mm, lamp power LED max. 45 W, lamp power NV/HV/TC max. 100 W

Toolless combination entries for 4 x 20 mm/25 mm pipes with integrated conduit retention and conduit entry limit to prevent internal conduit shortening, force-locking catch mechanism, can be re-aligned retrospectively, conduit entries can be resealed, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Planningsgegevens

Artikelnummer:	1283-40
EAN:	4013456547155
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Product $\varnothing$:	280 mm
Productdiepte:	120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis $\varnothing$:	25 mm
---------------------------	-------

Montage / Installatie

Type ruimtebegrenzing:	Wand
Montagetype:	BB (massieve constructie)
Type ruimtebegrenzing Uitvoering:	Zichtbeton

Veiligheid / Eigenschappen

Vermogensopname in behuizing LED:	45 W
Speciale toepassing:	Stortbeton

Uitrusting

Constructie:	Inbouwbehuizing
Uitvoering:	1-voudig
Uitbreidbaarheid/combineerbaarheid:	Nee
Geïntegreerde accessoires:	met tunnel

Productgegevensblad:

Noodzakelijke accessoires:

Frontgedeelte

Het vormvaste HaloX®-systeem is modulair opgebouwd voor verwerking in stortbeton. Dankzij drie behuizingdiameters met een ruim aanbod aan ronde, vierkante en universele frontelementen kunnen armaturen en luidsprekers worden ingebouwd tot een inbouwdiameter van 250 mm - ook bij zichtbetonuitvoering. Met een tunnel biedt het systeem voldoende ruimte voor de plaatsing van bedieningsapparaten, bv. led-drivers. Optionele ophoogringen dienen om de inbouwdiepte te vergroten. Alle frontelementen zijn vochtwerend en kunnen reeds vóór de plaatsing van de eerste wapening nauwkeurig worden gepositioneerd en vastgespijkerd. Behuizingen en frontelementen worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd. Door het gereedschapsloze openingssysteem met combinatie-invoer M20/M25 kunnen buizen eenvoudig en snel worden ingevoerd en zelfs bij een vergissing kan de invoer makkelijk weer worden gesloten. De behuizing garandeert een betrouwbare buisborging met diepte-aanslag, zodat de buizen niet meer hoeven te worden afgekort aan de binnenkant. Na het aangieten kunnen frontelementen met een vaste inbouwdiameter worden geopend door een gerichte tik met de hamer. De frontelementen voor universele openingsmaten kunnen volledig worden bepleisterd. Vervolgens wordt de gewenste installatieopening aangebracht met klassieke freeswerktuigen, bv. PROFI frees.

- Voor plafonds en wanden
- Behuizingen en frontelementen worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd
- Alle maten behuizingen zijn verkrijgbaar met en zonder tunnel
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen M20/M25
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton
- Minimale ingreep in de constructie – geen openingen in de wapening nodig ter hoogte van de tunnel