

Productgegevensblad:

HaloX® 250 voor prefabbouw met magneetbevestiging

Betoninbouwbehuizing HaloX® (prefabbouw)

- behuizing uit één stuk, voor montage van de hechtmagneet (Art.-nr. 1299-69) en hechtmagneet PLUS (Art.-nr. 1299-70)
- gereedschapsloze combinatie-invoer voor buizen M20/M25
- buisinvoerbegrenzing om inwendige buisafkorting te vermijden
- Suitable with signal cover

Installation housing, HaloX® 250, with magnetic recess, for slab ceilings
Installation housing for concrete construction, precast concrete, fixing to steel formwork using system magnet (1299-69 or 1299-70)
Concrete installation housing, one-piece plastic, for individually customisable installation openings up to Ø 250 mm and for compensating for installation tolerances, housing Ø 280 mm, housing depth 120 mm, lamp power LED max. 45 W, lamp power NV/HV/TC max. 100 W

Toolless combination entries for 2 x 20 mm/25 mm conduits with integrated conduit retention and conduit entry limit to prevent internal conduit shortening, force-locking catch mechanism, can be re-aligned retrospectively, conduit entries can be resealed, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



Planningsgegevens

Artikelnummer:  **1283-74**

EAN: 4013456548466

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 280 mm

Productdiepte: 120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Type ruimtebegrenzing: Wand

Montagetype: BB (massieve constructie)

Type ruimtebegrenzing Uitvoering: Beton

Veiligheid / Eigenschappen

Vermogensopname in behuizing LED: 45 W

Speciale toepassing: Fabricage in de fabriek

Uitrusting

Constructie: Inbouwbehuizing

Uitvoering: 1-voudig

Uitbreidbaarheid/combineerbaarheid: Nee

Productgegevensblad:

Verwerking

Bevestigingswijze industriële productie:	Magnetische bevestiging (handmatig plaatsen)
--	--

Voor verwerking in de prefabbouw is het systeem HaloX® uit één stuk uitgevoerd. Markeringen op de behuizing dienen om ze eenvoudig uit te lijnen op de bekistingstafel. De behuizingen met reeds voormonteerde mineraalvezelplaat kunnen eenvoudig worden opgelijmd en kunnen na het vastlijmen op de bekistingstafel nog 360° worden gelijmd. Voor magneetbevestiging zijn behuizingen beschikbaar met voormonteerde frontdelen voor montage van de Systeem-Hechtmagneet (Art.-nr. 1299-69/1299-70). Montage-afwijkingen die kunnen ontstaan tijdens de installatie van de plaatelementen, worden gecompenseerd via de grootte van de behuizing, in combinatie met een variabele oppervlakte van de uitsparing. Vanwege de compacte afmetingen van de behuizing kan de wapening eenvoudig rond de behuizing worden geplaatst. Voor armaturen of luidsprekers met een grotere inbouwdiepte ≥ 110 mm kan de inbouwruimte van de HaloX®-behuizing later nog ter plaatse op de bouwplaats worden vergroot met ophoogringen. De buisaansluiting op de stortbetonbouwplaats gebeurt zonder gereedschap voor buizen M20/M25, zonder de buizen aan de binnenkant af te korten.

- Voor platenplafonds en wandelementen in prefabuitvoering
- 2 maten behuizingen met en zonder tunnel
- Behuizing uit één stuk met geïntegreerde mineraalvezelplaat voor eenvoudige kleefbevestiging
- Behuizing uit één stuk met kunststofplaat voor magneetbevestiging
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen M20/M25
- Compensatie van montage-afwijkingen op de betonbouwplaats
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton