

Produktdatenblatt:

HaloX® Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken

Für den nachträglichen Einbau

- für den nachträglichen Einbau in Massivdecken
- erforderliche Kernbohrung Ø 150-160 mm
- Deckenstärke beachten, mindestens 3 cm Betonüberdeckung
- passend zu Frontteilen mit Art.-Nr. 1281-XX



Artikel-Nr.:  **1290-30**

EAN: 4013456336667

Versand: 10

Preisgruppe: 150

Maße / Form

Produkt Ø: 130 mm

Produkt Tiefe: 133 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Leistungsaufnahme im Gehäuse LED: 20 W

Spezielle Anwendung: Ortbeton



Montageanleitungen



Planungsdaten

HaloX® Beton-Einbaugehäuse für Beton-Massivdecken kann in vorhandene und nachträglich eingebrachte Kernbohrungen eingesetzt werden.

- Für den nachträglichen Einbau in Massivdecken
- Minimaler statischer Eingriff
- Schnelle Montage durch Rastverbindungen
- Robuste, baustellengerechte Bauart
- Vielfältige Öffnungsmaße bis Ø 100 mm