

Fiche technique du produit:

Boîtier HaloX® pour carottages dans des plafonds massifs

Pour l'encastrement ultérieur

- Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds massifs
- Carottage requis Ø 150 à 160 mm
- Tenir compte de l'épaisseur de plafond, recouvrement en béton d'au moins 3 cm d'épaisseur
- Convient au boîtier avec N° art. 1281-XX



Réf. d'article :	1290-30
E-No	920858509
EAN:	4013456336667
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø du produit:	130 mm
Profondeur du produit:	133 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Consommation électrique dans le boîtier LED:	20 W
Application spéciale:	béton coulé sur place



Données de planification

Le boîtier encastré HaloX® pour plafonds massifs en béton peut être placé dans des carottages existants ou réalisés ultérieurement.

- Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds massifs
- Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds massifs
- Montage rapide grâce à l'assemblage par crantage
- Construction robuste et adaptée aux chantiers
- Dimensions d'ouverture multiples jusqu'à Ø 100 mm