

## Productgegevensblad:

# HaloX® behuizing voor kernboringen in massieve plafonds

## HaloX®-systeem

- Voor het achteraf inbouwen in massieve betonplaten.
- Kernboring Ø 150 - 160 mm.
- Houd rekening met de plafonddikte, zorg voor minimaal 3 cm betondekking.
- Geschikt voor inbouwsets of ophoogringen waarvan het artikelnummer begint met 1281-XX.



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1290-30</b> |
| EAN:                    | 4013456336667  |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10             |

### Afmetingen / Vorm

|                |        |
|----------------|--------|
| Product Ø:     | 130 mm |
| Productdiepte: | 133 mm |

### Montage / Installatie

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Montagetype: | BB (massieve constructie) |
|--------------|---------------------------|

### Veiligheid / Eigenschappen

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Vermogensopname in behuizing LED: | 20 W       |
| Speciale toepassing:              | Stortbeton |



Planningsgegevens

## ETIM Productklasse: Inbouwbehuizing verlichting

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Geschikt voor lichtarmaturen HS:  | Nee             |
| Geschikt voor laagvolt-armaturen: | Nee             |
| Geschikt voor LED-verlichting:    | Nee             |
| Geschikt voor lampvermogen:       |                 |
| Toepassing:                       | Voor stortbeton |
| Met ruimte voor regelingen:       |                 |
| Inbouwdiameter:                   |                 |
| Inbouwlengte:                     |                 |
| Inbouwbreedte:                    |                 |
| Inbouwhoogte/-diepte:             | 133 mm          |
| Max. armatuurdiameter:            | 130 mm          |
| Min. plafonddikte:                |                 |
| Materiaal:                        | Kunststof       |

HaloX® beton-inbouwbehuizing voor betonnen massieve plafonds kan in bestaande of achteraf geplaatste kernboringen gebruikt worden.

## Productgegevensblad:

- Voor montage achteraf in massieve plafonds
- Minimale statische invloed
- Snelle montage dankzij klikverbindingen
- Robuuste uitvoering geschikt voor gebruik in de bouwsector
- Veelzijdige openingsdiameters tot Ø 100 mm