

## Productgegevensblad:

# Inbouwkkit voor wandmontage

## Betoninbouwbehuizing HaloX® (stortbeton)

- inbouwset voor wandinbouw in staande bekistingen
- 2-delig, bestaande uit steunelement en houder
- voor HaloX® 180 (1282-XX) en HaloX® 250 (1283-XX)

HaloX® wall mounting kit, for installation depth 125 mm, for stabilising the housings during wall installation

Wall mounting kit, for concrete construction installation, for stabilising the housings during wall installation

Wall mounting kit made of plastic, 2-piece, for installation depth 125 mm, suitable for housing (1282-XX and 1283-XX), flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100



**Artikelnummer:** **1299-61**

**EAN:** 4013456548046

### Montage / Installatie

**Montagetype:** BB (massieve constructie)

### Veiligheid / Eigenschappen

**Speciale toepassing:** Stortbeton



Planningsgegevens

Het vormvaste HaloX®-systeem is modulair opgebouwd voor verwerking in stortbeton. Dankzij drie behuizingdiameters met een ruim aanbod aan ronde, vierkante en universele fronthoeven kunnen armaturen en luidsprekers worden ingebouwd tot een inbouwdiameter van 250 mm - ook bij zichtbetonuitvoering. Met een tunnel biedt het systeem voldoende ruimte voor de plaatsing van bedieningsapparaten, bv. led-drivers. Optionele ophoofringen dienen om de inbouwdiepte te vergroten. Alle fronthoeven zijn vochtwerend en kunnen reeds vóór de plaatsing van de eerste wapening nauwkeurig worden gepositioneerd en vastgespijkerd. Behuizingen en fronthoeven worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd. Door het gereedschapsloze openingssysteem met combinatie-invoer M20/M25 kunnen buizen eenvoudig en snel worden ingevoerd en zelfs bij een vergissing kan de invoer makkelijk weer worden gesloten. De behuizing garandeert een betrouwbare buisborging met diepte-aanslag, zodat de buizen niet meer hoeven te worden afgekort aan de binnenkant. Na het aangieten kunnen fronthoeven met een vaste inbouwdiameter worden geopend door een gerichte tik met de hamer. De fronthoeven voor universele openingsmaten kunnen volledig worden bepleisterd. Vervolgens wordt de gewenste installatieopening aangebracht met klassieke freeswerktuigen, bv. PROFI frees.

- Voor plafonds en wanden
- Behuizingen en fronthoeven worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd
- Alle maten behuizingen zijn verkrijgbaar met en zonder tunnel
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen M20/M25
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton
- Minimale ingreep in de constructie – geen openingen in de wapening nodig ter hoogte van de tunnel