

Productgegevensblad:


Prefix® montage set, 2-er

Betoninbouwbehuizing HaloX® (stortbeton)

- montageset voor wandinbouw
- voor bevestiging aan de tegenbekisting

Installation housing, HaloX® 100 Prefix® installation set, 2-fold, for wall installation
HaloX® 100 Prefix® installation set, for concrete construction installation, on-site mixed concrete

HaloX® 100 Prefix® installation set for installation in opposing formwork without support elements, made of plastic, for fixing HaloX® 100 installation housings to the reinforcement, for concrete coverings from 20 mm to 60 mm, with mounting clips for pre-fixing, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation, on-site mixed concrete



Artikelnummer: 1299-65

EAN: 4013456548107

Verpakkingshoeveelheid: 1

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton



Planningsgegevens

Het vormvaste HaloX®-systeem is modulaair opgebouwd voor verwerking in stortbeton. Dankzij drie behuizingdiameters met een ruim aanbod aan ronde, vierkante en universele fronthoeftstukken kunnen armaturen en luidsprekers worden ingebouwd tot een inbouwdiameter van 250 mm - ook bij zichtbetonuitvoering. Met een tunnel biedt het systeem voldoende ruimte voor de plaatsing van bedieningsapparaten, bv. led-drivers. Optionele ophoeringen dienen om de inbouwdiepte te vergroten. Alle fronthoeftstukken zijn vochtwerend en kunnen reeds vóór de plaatsing van de eerste wapening nauwkeurig worden gepositioneerd en vastgespijkerd. Behuizingen en fronthoeftstukken worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd. Door het gereedschapsloze openingssysteem met combinatie-invoer M20/M25 kunnen buizen eenvoudig en snel worden ingevoerd en zelfs bij een vergissing kan de invoer makkelijk weer worden gesloten. De behuizing garandeert een betrouwbare buisborging met diepte-aanslag, zodat de buizen niet meer hoeven te worden afgekort aan de binnenkant. Na het aangieten kunnen fronthoeftstukken met een vaste inbouwdiameter worden geopend door een gerichte tik met de hamer. De fronthoeftstukken voor universele openingsmaten kunnen volledig worden bepleisterd. Vervolgens wordt de gewenste installatieopening aangebracht met klassieke freeswerkhuizen, bv. PROFIL frees.

- Voor plafonds en wanden
- Behuizingen en fronthoeftstukken worden krachtig en stabiel met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden georiënteerd
- Alle maten behuizingen zijn verkrijgbaar met en zonder tunnel
- Gereedschapsloos openingssysteem voor buizen M20/M25
- Optimaal thermomanagement vanwege maximaal contactoppervlak met het beton
- Minimale ingreep in de constructie – geen openingen in de wapening nodig ter hoogte van de tunnel