

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Zwischenrahmen 25 mm

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

· wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX® 1 Gehäuses eingerastet

KompaX® 1 Zwischenrahmen, zum Erweitern der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm
 Zwischenrahmen für Betonbauinstallation, zum Erweitern der Leuchten-Einbautiefe
 Zwischenrahmen aus Kunststoff, Tiefe 25 mm, zum Einsatz zwischen Gehäuse und
 Gehäusedeckel, passend zu Gehäuse (1293-XX), Mehrfachverlängerung möglich, mit
 Stützelementen zur Gehäusestabilisierung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1293-13**

EAN: 4013456332010

Verpackung innen / Versand: 5 / 10

Preisgruppe: 150

Maße / Form

Produkt Tiefe: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)



Montageanleitungen



Planungsdaten

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in
 Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch
 Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen