

Fiche technique du produit:

KompaX®1 Châssis intermédiaire 50 mm

Boîtier encastré pour béton KompaX®1

· inséré entre la coiffe avant et la coiffe arrière du boîtier KompaX® 1

Châssis intermédiaire KompaX® 1, pour augmenter la profondeur d'encastrement du luminaire de 50 mm

Châssis intermédiaire pour installation dans le béton, pour augmenter la profondeur d'encastrement du luminaire

Châssis intermédiaire en plastique, profondeur 50 mm, à utiliser en insert entre le boîtier et le couvercle du boîtier, adapté au boîtier (1293-XX), extension multiple possible, avec éléments de soutien pour la stabilisation du boîtier, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article : **1293-14**

EAN: 4013456330313

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 10

Groupe de prix: 150

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 50 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)



Instructions de montage



Données de planification

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et fabrication en usine
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles