

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Zwischenrahmen 50 mm

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

· Wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX® 1 Gehäuses eingerastet

KompaX® 1 Zwischenrahmen, zum Erweitern der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm
 Zwischenrahmen für Betonbauinstallation, zum Erweitern der Leuchten-Einbautiefe
 Zwischenrahmen aus Kunststoff, Tiefe 50 mm, zum Einsatz zwischen Gehäuse und
 Gehäusedeckel, passend zu Gehäuse (1293-XX), Mehrfachverlängerung möglich, mit
 Stützelementen zur Gehäusestabilisierung, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,
 halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1293-14**

E-Nr: 920897129

EAN: 4013456330313

Verpackung innen / Versand: 5 / 10

Maße / Form

Produkt Tiefe: 50 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)



Montageanleitungen



Planungsdaten

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in
 Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch
 Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen