

Produktdatenblatt:

KompaX®1 Gehäuse für Plattendecken

Beton-Einbaugehäuse KompaX®1

- Zum Einbau in Betonwerken
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montiertem Montagering und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtstärke
- Inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm
- Inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm

Einbaugehäuse, KompaX® 1, mit Montagering, für Plattendecken
Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebefestigung auf
Stahlschalung

Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff, für individuell erstellbare Einbauöffnungen bis Ø 300 mm und zum Ausgleich von Verlege-Toleranzen, Länge 585 mm, Breite 440 mm, Tiefe 131 mm, Lampenleistung LED max. 45 W, Lampenleistung NV/HV/TC max. 90 W, mit Stützelementen zur Gehäusestabilisierung, Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (4 x bis 25 mm), flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.:  **1293-15**

EAN: 4013456330993

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 585 mm

Produkt Breite: 440 mm

Produkt Tiefe: 131 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Leistungsaufnahme im Gehäuse LED: 45 W

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



Montageanleitungen



Planungsdaten