

Fiche technique du produit:

Boîtier KompaX®1 pour prédalles

Boîtier d'encastrement pour béton KompaX®1

- Pour l'encastrement dans les pièces en béton
- Hauteur d'encastrement max. pour luminaires ou haut-parleurs : 100 mm
- se compose d'une coiffe avant, d'une bague de montage montée et d'une coiffe arrière
- pour plafonds à partir d'une épaisseur totale de 18 cm
- Fourni avec des éléments de soutien pour des hauteurs d'encastrement de 100/150/200 mm
- Fourni avec des éléments de soutien pour des hauteurs d'encastrement de 100/150/200 mm



Boîtier encastré, KompaX® 1, avec bague de montage, pour prédalles
 Boîtier encastré pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation par colle sur coffrage en acier
 Boîtier encastré en plastique pour béton, pour des ouvertures d'installation personnalisables jusqu'à Ø 300 mm et pour compenser les tolérances de pose, longueur 585 mm, largeur 440 mm, profondeur 131 mm, puissance de lampe LED max. 45 W, puissance de lampe NV/HV/TC max. 90 W, avec éléments de soutien pour la stabilisation du boîtier

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x jusqu'à 25 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article :	1293-15
EAN:	4013456330993
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	585 mm
Largeur du produit:	440 mm
Profondeur du produit:	131 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Consommation électrique dans le boîtier LED:	45 W
--	------

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et éléments préfabriqués
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles