

## Fiche technique du produit:

# Boîtier KompaX®1 pour béton coulé sur place avec plaque en fibres minérales

## Boîtier encastré pour béton KompaX®1

- pour diamètre d'encastrement variable allant jusqu'à 300 mm
- Hauteur d'encastrement max. pour luminaires ou haut-parleurs : 100 mm
- se compose d'une coiffe avant, d'une plaque en fibres minérales montée et d'une coiffe arrière
- fourni avec des éléments de soutien pour des hauteurs d'encastrement de 100/150/200 mm
- Plaque en fibres minérales de rechange (sans illustr.)
- N° art. 1293-97



Boîtier encastré, KompaX® 1, avec plaque en fibres minérales

Boîtier encastré pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîtier encastré en plastique pour béton avec plaque en fibres minérales pour ouvertures d'installation personnalisables jusqu'à Ø 300 mm, longueur 585 mm, largeur 440 mm, profondeur 131 mm, puissance de lampe LED max. 45 W, puissance de lampe NV/HV/TC max. 90 W, avec éléments de soutien pour stabiliser le boîtier

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (4 x jusqu'à 25 mm), ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100



Instructions de montage



Données de planification

**Réf. d'article :** **1293-27**

EAN: 4013456533257

Expédition: 5

Groupe de prix: 150

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 585 mm

Largeur du produit: 440 mm

Profondeur du produit: 131 mm

### Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

### Sécurité / Caractéristiques

Consommation électrique dans le boîtier LED: 45 W

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et fabrication en usine
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm\*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm\*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles