

Scheda tecnica del prodotto:

KompaX®1, scatola per calcestruzzo gettato in cantiere con piastra in fibre minerali

Scatola per calcestruzzo KompaX®1

- Per diametri d'incasso variabili fino a 300 mm
- Profondità d'installazione per luci o altoparlanti di max. 100 mm
- Composto di elemento frontale, piastra in fibre minerali montata ed elemento posteriore
- Con elementi di supporto per profondità d'installazione 100/150/200 mm
- Piastra in fibre minerali di ricambio (non raffigurato)
- cod. art. 1293-97



Numero Ordine:  **1293-27**

E-No: 920859259

EAN: 4013456533257

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 585 mm

Larghezza dei prodotti: 440 mm

Profondità dei prodotti: 131 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Potenza assorbita nella scatola LED: 45 W



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Sistema di scatole KompaX®1 per faretti, luci LED e altoparlanti in soffitti in calcestruzzo con numerosi accessori per i più diversi impieghi. Regolabile in altezza mediante telai intermedi e particolarmente pratico grazie ai diversi elementi frontali.

- Sistema di scatole per faretti da incasso, luci LED e altoparlanti
- Per calcestruzzo gettato in opera ed elementi prefabbricati
- per diametri d'installazione precisi da Ø 160 - Ø 300 mm
- per profondità di installazione degli apparecchi fino a 200 mm*
- per spessori di soffitto da 180 - 300 mm*
- Compensazione delle tolleranze durante posa dei pannelli